



# XL30

## product specificaties

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Omschrijving                       | : Getufte 1/10" bouclé         |
| Productieproces                    | : Tuften                       |
| Verftechniek                       | : Solution dyed                |
| Afmeting                           | : 25 x 100 cm                  |
| Poolmateriaal                      | : 100% PA 6 Econyl             |
| Poolhoogte                         | : ca. 5 mm                     |
| Totaal hoogte                      | : ca. 8,0 mm                   |
| Poolgewicht                        | : ca. 800 gr/m <sup>2</sup>    |
| Totaal gewicht                     | : ca. 4550 gr/m <sup>2</sup>   |
| Aantal noppen                      | : ca. 190000 /m <sup>2</sup>   |
| Gronddoek                          | : Polyester                    |
| Backing                            | : Bitumen Backing              |
| Gebruiksintensiteit                | : Heavy use klasse 33          |
| Contact geluidisolatie (ISO 10140) | : ca. 27 dB                    |
| Geluidsabsorptie                   | : 0,20 $\alpha_w$              |
| Brandklasse                        | : B <sub>fl</sub> -s1          |
| Warmte doorlaatweerstand           | : ca. 0.100 m <sup>2</sup> K/W |
| Antistatische waarde               | : ≤ 2,0 kV                     |
| Kleurechtheid                      | : 7                            |
| Garantie                           | : 5 jaar                       |

